

产品规格:

型号	K-1188T-C1	K-1189T-C1	K-1188T-RE	K-1189T-RE
特点	泡腾按摩及幻彩灯光		泡腾按摩	
开关位置	出水口在右边	出水口在左边	出水口在右边	出水口在左边
尺寸(长×宽×高)	1905×1041×635 mm			
内部尺寸	顶边: 1600×800 mm 底边: 1143×648 mm			
满水容量	537.5升(至溢水口)			
喷数数量	11个水力喷嘴			
水泵检修门	左边	右边	左边	右边
重量	124.7公斤			
安装方式	嵌入式、台下式			
材料	增强玻璃钢			
安装方式	嵌入式			
所需的电源电路	需要两条专用的分支电路, 并以A级接地故障断路器(GFCI)或漏电接地断路器(ELCB)进行保护			
水泵	4千瓦加热器、220-240伏特、50/60赫兹、17安培(需要20安培电源) 1.5匹马力、220-240伏特、50/60赫兹、4安培(需要15安培电源)			
检修门	最小尺寸: 1016×381 mm			
必需配件				
排水	K-7193			
推荐配件				
龙头	龙头出水嘴需伸出浴缸溢水槽200mm, 并高出浴缸边缘至少50mm			
莱美纳龙头	K-8359莱美纳落地式浴缸龙头、K-923莱美纳墙出水/顶出水式浴缸龙头、K-924滴水托盘			
相应套间	飘瑞诗套间			
备注	本产品只提供白色(0)			

安装者须安装地下线路保护措施

产品尺寸图: (单位:毫米)

